

COOLERS



LOS PREFERIDOS
DE LA FAMILIA



MÁS AHORRO
MAYOR FRESCURA



TRADICIONALES



ARCTIC CIRCLE #1 EN AIRE

Tradicionales

Modelos:

- ▶ **R-28-P**
- ▶ **R-38-P**
- ▶ **R-38-DD**
- ▶ **R-48-P**
- ▶ **R-68-P**

En la fabricación de nuestros equipos se utiliza la más alta tecnología, lo que nos permite ofrecerle un enfriador que le garantiza **máxima frescura y un ahorro hasta del 75% en energía eléctrica.**

Arctic Circle® es sinónimo de confort y frescura, ventajas que sólo la **marca líder** a nivel mundial le puede brindar.

Además, por sus altos estándares de calidad, mayor durabilidad y eficiencia es considerada la **marca #1 del mercado.**


Los coolers **Arctic Circle®** cuentan con **caja de interruptores integrada al ducto** lo que facilita su instalación y el mantenimiento.

Su **rejilla multidireccional** esta diseñada para brindar una mejor distribución del aire dentro de la habitación.


Su exclusivo proceso de pintura **Durapaint** les brinda una acabado estético y una triple protección contra la corrosión e intemperie.

Acabado Durapaint


- 1.- Lámina de acero.
- 2.- Galvanizado.
- 3.- Bonderizado y sello crómico.
- 4.- Pintura en polvo horneada.




Además cuentan con **conectores rápidos, dren con tapón** y frente con **"Guarda Anti-Lluvia"** que evita filtraciones de agua hacia el interior de la habitación donde esten colocados.



VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Modelo	CAPACIDAD NOMINAL		ESPECIFICACIONES			DIMENSIONES DEL GABINETE (mm)			DIMENSIONES DEL DUCTO (mm)			Capacidad de Agua (Lts.)	Peso empaquetado (Kg.)
	Presión Estática PCM	Presión Estática M ³ /H	Motor C.F.	V~	A	A (Ancho)	B (Altura)	C (Profundidad)	D (Ancho)	E (Altura)	F (Profundidad)		
R-28-P	2800	4762	1/8	127	3,55	560	690	560	483	249	229	20	33
R-38-P	3800	6462	1/3	127	7,15	726	813	726	565	292	203	33	49
R-38-DD	3800	6462	1/3	127	6,35	726	813	726	565	292	203	33	47
R-48-P	4800	8163	1/2	127	8,85	885	908	885	565	292	203	49	52
R-68-P	6800	11564	3/4	127	10,85	957	1067	957	717	336	270	58	62

• Todos los motores son a 60 Hz.